



• 10016 Zestaw drewniany




• Dane techniczne:

Wymiary	5,4 x 4,25 m
Strefa bezpieczeństwa	7,9 x 7,25 m
Wysokość całkowita	3,4 m
Wysokość swobodnego upadku	1,5 m
Wiek	3+
Zgodność z PN-EN 1176	TAK
Podest	1x 1,4 m; 2x 1,2 m; 1x 0,8 m
Zjeżdżalnia	1x 1,4 m



● 10016 Zestaw drewniany



Skład zestawu:	
Moduł:	Ilość:
640.S.HD.001 BP_WKL	4
640.S.HD.002 D2	1
640.S.P.002.0 MPLW	1
640.S.P.009.0400 MBHK_400	1
640.S.W.002.01000 WW_1000	1
640.S.W.003.01400 SL_1400	1
640.S.W.012.01200 DWS_1200	1
640.S.W.013.01000 SDW_1000	1
640.S.W.021.01200 WL_1200	1
640.S.W.023.01200 KG_1200	1
640.S.WD.001.01400 W4D2_1400	1
640.S.WD.002.00800 W4_800	1
640.S.WD.002.01200 W4_1200	1
640.S.WD.003.01200 W2_1200	1

Konstrukcja	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	
	Stal nierdzewna	
	Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane	✓
Łączniki	Nierdzewne i ocynkowane	✓
		✓
Elementy dekoracyjne	Tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Poliwęglan (PC)	
	Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową	
Elementy metalowe	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	✓
Ślizg	Błacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)	
	Całość wykonana ze stali nierdzewnej	
Liny	Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu	✓
Łączniki lin	Aluminiowe i poliamidowe	✓
Zaślepki	Poliamid	✓
Podesty	Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową	
	Sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową	✓
Kotwienie	Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie	✓
	Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie	
Łańcuch	Stal nierdzewna	
	Stal ocynkowana	
Zawiesia	Stal nierdzewna - łożyskowane	
Siedziska	Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane	
Sprężyna	20 x 200 x 400 mm - certyfikowana	

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max. wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1000
Kora	20 - 80	200	≤2000
		300	≤3000
Wióry	5 - 30	200	≤2000
		300	≤3000
Piasek	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Żwir	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Syntetyczne	wg HIC	wg HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sygnalizacyjnych stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.