

• 10049 Zestaw drewniany




• Dane techniczne:

Wymiary	8,2 x 6,95 m
Strefa bezpieczeństwa	11,2 x 9,45 m
Wysokość całkowita	3,0 m
Wysokość swobodnego upadku	1,0 m
Wiek	1+
Zgodność z PN-EN 1176	TAK
Podest	1x 1,0 m; 1x 0,8 m; 1x 0,6 m; 1x 0,4 m
Zjeżdżalnia	1x 1,0 m; 1x 0,6 m



● 10049 Zestaw drewniany



Skład zestawu:	
Moduł:	Ilość:
640.S.HD.001 BP_WKL	9
640.S.HD.002 D2_S	2
640.S.HD.008 BO	2
640.S.HD.009 BBUL	1
640.S.HD.010 KIK	1
640.S.HD.014 BS	1
640.S.HD.015 BKL	1
640.S.HD.017 BSP	1
640.S.HD.018 BPR	1
640.S.HD.019 BZ	1
640.S.HD.021 BPKN	1
640.S.HD.025 BMAT	1
640.S.P.009.0400 MBHK_400	1
640.S.W.003.00600 SL_600	1
640.S.W.003.01000 SL_1000	1
640.S.W.007.01000 SCH_HD_1000	1
640.S.W.012.00800 DWS_800	2
640.S.W.017.01 WOO	1
640.S.W.020.00400 TWI_400	2
640.S.WD.001.00400 W4D_400	1
640.S.WD.001.01000 W4D_1000	1
640.S.WD.002.00400 W4_400	16
640.S.WD.002.00600 W4_600	2
640.S.WD.002.00800 W4_800	1

Konstrukcja	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	
	Stal nierdzewna	
	Drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane	✓
Łączniki	Nierdzewne i ocynkowane	✓
		✓
Elementy dekoracyjne	Tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Poliwęglan (PC)	✓
	Sklejka liściasta pokryta farbą tablicową	✓
Elementy metalowe	Stal ocynkowana i malowana proszkowo	✓
	Stal nierdzewna	✓
Ślizg	Błacha nierdzewna i tworzywo polietylenowe (HDPE)	✓
	Całość wykonana z tworzywa polietylenowego (LLDPE)	
	Całość wykonana ze stali nierdzewnej	
Liny	Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu	
Łączniki lin	Aluminiowe i poliamidowe	
Zaślepki	Poliamid	✓
Podesty	Tworzywo polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową	
	Sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową	✓
Kotwienie	Elementy konstrukcyjne - 800 mm w gruncie	
	Stopa stalowa malowana proszkowo - 800 mm w gruncie	✓
Łańcuch	Stal nierdzewna	
	Stal ocynkowana	
Zawiesia	Stal nierdzewna - łożyskowane	
Siedziska	Płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Kubelkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane	
	Linowe "Bocianie gniazdo" z rdzeniem metalowym, certyfikowane	
Sprężyna	20 x 200 x 400 mm - certyfikowana	

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max. wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1000
Kora	20 - 80	200	≤2000
		300	≤3000
Wióry	5 - 30	200	≤2000
		300	≤3000
Piasek	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Żwir	0,25 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Syntetyczne	wg HIC	wg HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sytych stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.